Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung**
- **Öffnungswinkel 165°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 32 mm
- Topftiefe 11,6 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Bohrbild



voll vorliegend
(Basis B 12,5 mm)

halb vorliegend
(Basis B 3 mm)

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 099 540**	**9 099 550**
Schnellmontage Flash	ø 10 x 11	**9 099 542**	
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 099 543**	**9 099 553**

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 099 600**	**9 099 610**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 099 603**	**9 099 613**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8687)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 099 660**	**9 099 670**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 099 663**	**9 099 673**

hettich.com/short/bbfb70