

## MOVENTO mit BLUMOTION – 760H – Korpusunterbodenmontage – Tablarauszug




Webcode – Im Produktkonfigurator eingeben oder anklicken

DQGX9A



- Verdeckter Vollauszug
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung **BLUMOTION S** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder **TIP-ON BLUMOTION**, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Synchronisierter Schwebelauf
- Werkzeuglose Seiten-, Höhen- und Neigungseinstellung
- Optionale werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
- Für Korpusunter- | Korpuszwischenbodenmontage
- Auch für Schubkästen geeignet
- Nicht mit Tablar-Arretierung kombinierbar

**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

<b>1</b>	Führungen für Korpusunterbodenmontage links/rechts		
	Ausführung	BLUMOTION S	
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
350	40		
400		760H3500SU	
450		760H4000SU	
500		760H4500SU	
		760H5000SU	

<b>3</b>	Kupplung links/rechts		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	Orange	Kunststoff/Stahl	T51.7601

Links und rechts bestellen

<b>Zubehör</b>			
<b>4</b>	Aufsteckhalter für Tablar		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	Natur	Kunststoff	T51.7000.01

<b>12</b>	Seitenstabilisierungs-Set		
	Nennlänge NL (mm)	Farbe	Art.-Nr.
	Bis 400		ZS7M400MU
	Bis 600	RAL 7037 Staubgrau	ZS7M600MU
	Bis 750		ZS7M750MU

 Zum Ablängen  
 Passend bis Korpusbreite KB 1400 mm

**Hinweis**

Wir empfehlen eine Seitenstabilisierung bei breiten Auszügen mit kurzen Nennlängen

**Korpusunterbodenmontage**
